

NHP électriques mobiles EAU CHAUDE TRIPHASÉS

CHAL 160/13 TAb / TAb X

Gamme pro semi-intensif

NHP disponible en version spéciale

"Utilisation agroalimentaire"Serpentin inox / Roues anti-traces /
Flexibles anti-traces - Couplages inox
Nous consulter

2 heures
maxi / jour
utilisation intensive

GARANTIE
1 AN
PRO

Version TAb X
Enrouleur nu
Réf. **KTRI48748**

Lance 1 voie (pression
continue) 70 cm
Réf. **LCPR126700**



Version TAb X
Flexible HP 20 m pro
(DN 8 / 1 T / coupleurs M22 F)
Réf. **TBAP16291**

Pistolet rallonge
(entrée M22 M tournant /
sortie coupleur M22)
Réf. **IPPR40008**

Flexible HP 10 m pro
(DN 6 / 1 T / coupleurs M22 F)
Réf. **TBAP20264**



Buse HP (insert inox) 1/4" - 045 - 25°
Réf. **UGLN03327**

LES **+**











- * Capot polypro injecté incassable : ouverture intégrale
- * Pompe axiale laiton à 3 pistons céramiqués
- * Réglage débit/pression au By-pass
- * Chaudière fioul basse consommation : Hot Eco 38 kW
- * NOUVEAU : "Zone Éco" en réglage de température

- * Réservoir fioul de 14 l intégré avec bouchon de sécurité
- * Système anticalcaire de série (pompe indépendante)
- * Réservoir détergent intégré de 10 litres
- * Pistolet rallonge pro (couplage M22 tournant)
- * Enrouleur + 20 m de flexible de série sur version X

Caractéristiques techniques

	TAb	TAb X
Référence	IDAC40318	IDAC50318
Pression (bars)	40 à 160 (réglable)	40 à 160 (réglable)
Débit (l/h)	750	750
Type de buse HP (calibre nominal)	1/4" - 045	1/4" - 045
Température max en entrée (°C)	45	45
Tension (V)	Tri 400	Tri 400
Puissance absorbée (kW)	4,8	4,8
Rotation moteur/pompe (tr/min)	2800	2800
Type de pompe (culasse / pistons)	Axiale en laiton / Céramiqués	
Type de chaudière / puissance	Fioul - HOT Eco 38 kW	
Capacité réservoir fioul (l) / Conso. (l/h à ΔT 45 °C)	14 / 2,7	14 / 2,7
Dual motors	Non (sens de rotation/branchement phases)	
Température de sortie (°C)	Réglable de 30 à 100	
Arrêt automatique au pistolet	Oui temporisé	Oui temporisé
Réservoir détergent / capacité (l)	10	10
Système anticalcaire / Capacité réservoir (l)	Oui / 2	Oui / 2
Dimensions L x l x h (cm)	98 x 67 x 81	98 x 67 x 81
Poids à vide (kg)	88	88

Accessoires et options préconisés

 Détergent : bidon 20 l "DDA" Réf. P 100005 CAR	 Anticalcaire : 4 x 5 l Réf. P 100020 CAL	 Prolongateur cheminée (sortie Ø 150 mm) Installation fixe Réf. LAFN48112	 Lance 2 voies 50 cm (sans buses) Réf. LCPR12982
 Buse BP 1/4" pour lance 2 voies Réf. UGLN05174	 Flexible HP 15 m DN 6 (pour rallonge) Réf. TBAP1421015	 Mamelon M22 MM Jonction flexibles Réf. RCIN10810	 Brosse rotative pro 70 cm - Max 60° Réf. SPID24911
 Balai-brosse pro 70 cm Max 60 °C Réf. SPID24939	 Enrouleur auto 20 m nu (sans pivot) Tambour ABS / structure inox - Réf. AVTB39124	 Bras de lavage 1,6 m inox fixation plafond rotation 360° - Complet : flexible HP 10 m inclus - Réf. BRAS127000	