

LAVEUSES DE SOL A BATTERIES 61/66/71 CM

MODÈLE : FANG™ 24T / 26T & 28T

Caractéristiques standards

- Une seule plate-forme pour plusieurs largeurs
- Commandes simples à utiliser
- Structure rotomoulée
- Pression de brossage variable
- Moteur de traction à vitesse variable
- Traction avant et arrière
- Ensemble suceur en aluminium HD moulé

Spécifications techniques

Modèle :	FANG 24T	FANG 26T	FANG 28T
Réservoir de solution :	66 l	66 l	66 l
Réservoir de récupération :	75 l	75 l	75 l
Largeur de nettoyage :	61 cm (24")	66 cm (26")	71 cm (28")
Diamètre de brosse/disque :	31 cm (12") (x2)	33 cm (13") (x2)	36 cm (14") (x2)
Pression de brosse/disque :	Jusqu'à 68 kg	Jusqu'à 68 kg	Jusqu'à 68 kg
Largeur du suceur :	81 cm	81 cm	91 cm
Contrôle de la vitesse :	Variable	Variable	Variable
Rendement (max.) :	2400 m ² /h	2600 m ² /h	2800 m ² /h
Tension :	24 Volt	24 Volt	24 Volt
Système d'entraînement :	Moteur 250 W	Moteur 250 W	Moteur 250 W
Moteurs de brosse :	560 W, 200 tr/min	560 W, 200 tr/min	560 W, 200 tr/min
Moteur d'aspiration :	560 W, 3 étages	560 W, 3 étages	560 W, 3 étages
Dépression :	170 Kpa	170 Kpa	170 Kpa
Poids net (machine seule) :	129 kg	130 kg	132 kg
Poids en fonctionnement :	265 kg	266 kg	269 kg
Longueur x largeur x hauteur :	141 x 66 x 100 cm	141 x 66 x 100 cm	141 x 66 x 100 cm

Références

FANG 24T :	50000019		
FANG 26T :		50000020	
FANG 28T :			50000021

Accessoires de série

Plateau disque :	VF83128 (x2)	VF83207 (x2)	VF83215 (x2)
Brosse de lavage :	VF81104 (x2)	VF83127 (x2)	VF83206 (x2)

