

# FTP 150/11 SRI / SRI XR **NEW2011**

Gamme pro

**4** heures  
maxi / jour  
utilisation intensive

**GARANTIE**  
**2** PRO  
ANS

**Version SRI**

Flexible HP 10 m pro  
(DN 8 / 1 T / coupleurs M22 F)  
Réf. **TBAP28590**

**Version SRI XR**

Flexible HP 15 m PRO  
(DN 8 / 1 T / coupleurs M22 F)  
Réf. **TBAP51621015**



Enrouleur nu  
Réf. **KTRI89074**



Lance rotabuse à crayon  
céramique gainée (M22 M)  
Réf. **LCPR93177**



Pistolet rallonge (entrée M22 M tournant /  
sortie coupleur M22)  
Réf. **IPPR40003**

Lance 2 voies inox 50 cm  
HP/BP (M22 M)  
Réf. **LCPR12982**

Buse HP 1/4" pour lance  
2 voies (035 - 25°) - Réf. **UGLN11195**  
Buse BP 1/4" pour lance 2 voies:  
Réf. **UGLN05174**

## LES +

- \* **Nouvelle pompe en ligne** (à bielles) / **3 pistons céramique** (longévité x 5)
- \* **By-pass séparé muni d'un réglage de pression**
- \* **Moteur/pompe basse vitesse 1 400 tr/min** (plus durable en intensif)
- \* **Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet**

- \* **Solide châssis berceau en aluminium**
- \* **Réservoir détergent grande capacité 7,5 l**
- \* **Pistolet pro à raccord antivibrage** (couplage M22)
- \* **Lance 2 voies à réglage de pression** (couplage M22)
- \* **Version XR: enrouleur intégré avec 15 m de flexible HP** (armé) + rotabuse

### Caractéristiques techniques

	SRI	SRI XR
<b>Référence</b>	<b>IDAF40223</b>	<b>IDAF40224</b>
Pression (bars)	<b>40 à 150</b> (réglable)	<b>40 à 150</b> (réglable)
Débit (l/h)	<b>660</b>	<b>660</b>
Type de buse HP (calibre nominal)	1/4" - 035	1/4" - 035
Température max en entrée (°C)	45	45
Tension (V)	<b>Mono 230</b>	<b>Mono 230</b>
Puissance (absorbée en kW)	3,2	3,2
Rotation moteur/pompe (tr/min)	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
Type de pompe (culasse / pistons)	<b>En ligne</b> (à bielles) laiton / <b>Céramique</b>	<b>En ligne</b> (à bielles) laiton / <b>Céramique</b>
Arrêt automatique au pistolet	Oui temporisé	Oui temporisé
Réservoir détergent nombre x capacité (l)	1 x 7,5	1 x 7,5
Dimensions L x l x h (cm)	43 x 75 x 88	43 x 75 x 88
Poids à vide (kg)	46	48

### Accessoires et options préconisés

 Détergent : 4 x 5 l "DPL" Réf. <b>P 100000 CAR</b>	 Déboucheur canalisation 20 m (sans buse - 1/8") Réf. <b>TBAP24406</b>	 Buse 3 rétrojets déboucheur - 1/8" F Réf. <b>CANA99007</b>
 Cloche de lavage Médium (sans ses 2 buses) Réf. <b>LANC126480</b>	 Buse HP 1/4" 015-40° cloche de lavage Réf. <b>UGLN126423</b>	 Lance télescopique 2 à 5 m (sans buse) Réf. <b>LANC85206018</b>
 Harnais Réf. <b>KTRI85206019</b>	 Lance courte coudée : nettoyage gouttière (sans buse) Réf. <b>KTRI85206020</b>	 Brosse rotative pro Réf. <b>SPID24911</b>
		 Balai-brosse pro 70 cm Réf. <b>SPID24939</b>