NHP autonomes EAU CHAUDE DIESEL

HPS 160/18 TRi X / 190/21 TRi X

Gamme pro très intensif

NHP disponible en version spéciale "Utilisation agroalimentaire"
Serpentin inox / Roues anti-traces / Flexibles anti-traces - Couplages inox
Nous consulter

AGROALIMENTAIRE COMPATIBLE

7 heures maxi / jour utilisation intensive

GARANTIE 2 ANS PRO

Enrouleur nu
Réf. **KTRI86962**

Flexible HP 15 m pro (DN 8 / 2 T / coupleurs M22 F/M22 F)
Réf. **TBAP16656**

Pistolet rallonge (entrée M22 M tournant / sortie coupleur M22)
Réf. **IPPR40008**

Lance 2 voies 70 cm à pression réglable / M22 M (**sans** buses)
Réf. **LCPR12983**

Buse HP (insert inox) 1/4" - 070 - 25°
Réf. **UGLN02307**

Buse BP 1/4" pour lance 2 voies
Réf. **UGLN05174**

LES +

- **Capot polypro injecté incassable**
- **Pompe en ligne** (à bielles) **/ pistons céramique** (longévité x 5)
- **Moteur/pompe basse vitesse 1 400 tr/min** (plus durable en intensif)
- **Accouplement moteur/pompe par Flector** (souple)
- **Arrêt automatique temporisé & si microfuites**
- **Chaudière fioul : Hot Eco 110 kW - Phase vapeur**
- **Dual motors : moteur ventilateur chaudière indépendant**
- **NOUVEAU : "Zone Éco" en réglage de température**
- **Réservoir fioul de 30 l intégré avec bouchon de sécurité**
- **Système anticalcaire de série** (pompe indépendante)
- **Réservoir détergent intégré de 16 litres**
- **Pistolet rallonge pro** (M22 tournant) **& lance 2 voies** (pression réglable)
- **Enrouleur + 15 m de flexible de série**

Caractéristiques techniques

	160/18 TRi X	190/21 TRi X
Référence	**IDAC40321**	**IDAC40323**
Pression (bars)	**40 à 160** (réglable)	**40 à 190** (réglable)
Débit (l/h)	**1 100**	**1 260**
Type de buse HP (calibre nominal)	1/4" - 070	1/4" - 070
Température max en entrée (°C)	45	45
Tension (V)	**Tri 400**	**Tri 400**
Puissance absorbée (kW)	7,1	8,7
Rotation moteur/pompe (tr/min)	**1 400**	**1 400**
Type de pompe (culasse / pistons)	**En ligne** (à bielles) laiton / **Céramique**	
Type de chaudière / puissance	Fioul - **HOT Eco 110 kW**	
Capacité réservoir fioul (l) / Conso. (l/h à ΔT 45 °C)	**30** / 4,9	**30** / 5,1
Dual motors	**Oui en 230** (pas de sens de rotation)	
Température de sortie (°C)	**Réglable de 30 à 140** (phase vapeur)	
Arrêt automatique au pistolet	Oui **temporisé**	Oui **temporisé**
Réservoir détergent / capacité (l)	16	16
Système anticalcaire / Capacité réservoir (l)	**Oui** / 3,5	**Oui** / 3,5
Dimensions L x l x h (cm)	131 x 77 x 95	131 x 77 x 95
Poids à vide (kg)	205	210

Accessoires et options préconisés

Détergent : fût de 220 l "DPL"
Réf. **P 100003 CAR**

Anticalcaire : carton 4 x 5 l
Réf. **P 100020 CAL**

Prolongateur cheminée (sortie Ø 150 mm) Installation fixe
Réf. **LAFN48112**

Flexible HP 30 m DN 8 (pour rallonge)
Réf. **TBAP51640030**

Mamelon M22 MM Jonction flexibles
Réf. **RCIN10810**

Balai-brosse pro 70 cm - Max 60 °C
Réf. **SPID24939**

Enrouleur auto 20 m nu (**avec** pivot) Tout inox Flexible liaison 5 m inclus
Réf. **AVTB39119**

Bras de lavage double "z" 2 x 1,5 m inox fixation plafond rotation 360° - Complet : flexible HP 10 m inclus - Réf. **BRAS127007**

Lance rotabuse Max 70 °C
Réf. **ROTA00045**