

Émulsion de récupération. Bois et liège.

Propriétés:

Protège le sol et apporte une brillance intense et durable. Élimine les griffures et les marques. Répare les zones usées. Ne fait pas glisser. Résiste aux traces de pas et talons. Émulsion autobrillante. Brillance intense sans nécessité de polir. La résistance optimale à l'usure ultérieure par l'érosion et / ou le lavage, est obtenu par application d'une deuxième couche dans une direction perpendiculaire à la première.

Mode d'emploi :

UTILISATION MANUELLE. Appliquer 25-30 g/m² de produit sur la surface. Étaler de manière homogène au moyen d'une serpillière à franges ou d'un applicateur de cires. Laisser sécher complètement (20-30 minutes), avant de marcher dessus. SYSTÈME ROTOSPRAY. Remplir l'équipement de pulvérisation de la machine rotative avec le produit. Travailler avec la machine rotative à haute vitesse, pourvue d'un PAD adapté.



Formats
ventes :

5 l

Applications :**Indiqué pour:**

Sols. Bois et liège. Parquet, planchers et sols laminés.

Établissements :

Hôtels. Restaurants. Bureaux. Centres commerciaux. Salles publiques et auditoriums. Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations sportives. En général, tout type d'établissements gérés avec des critères d'hygiène Professionnelle.

Dose :

Sol bois



25-30 ml/m²

Composition qualitative :

Tensioactifs. Plastifiants. Polymères. Cires synthétiques. Dissolvants. Silicones. Conservateurs. Eau. Colorants. Parfums.

Registres :

Fabriqué en U.E.

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:	Liquide opaque
Couleur :	Orange
Odeur:	Citronnelle
Densité:	1,03+-0,01
pH:	8

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.